

# Multifan



## Multifan technical data 60 Hz single-phase

240V 60Hz		Impeller range cm	Watt	Watt/ 1000 m3/h	Noise level dB(A)	Motor protection switch Amp.	Control- lable <sup>1</sup> T/E	Amp. 240V	Cap. µF/400	kg	Approvals
n	Type										
3200 rpm	2E30 Q	30	330	89,1	61	1,7	T/E	1,4	5	9,4	CSA
	2E35 Q	35	400	87,8	65	2,4	T/E	1,9	6	10,4	CSA
1600 rpm	4E30 Q	30	120	49,4	44	0,7	T/E	0,6	2	9,4	CSA - UL <sup>3</sup>
	4E35 Q	35	190	52,5	47	1,2	T/E	1,0	3	10,4	CSA - UL <sup>3</sup>
	4E40 Q	40	280	55,5	50	1,4	T/E	1,2	5	11,3	CSA - UL <sup>3</sup>
	4E45 Q	45	370	57,6	52	1,9	T/E	1,6	6	13,1	CSA - UL <sup>3</sup>
	4E50 Q	50	460	56,5	55	2,4	T/E	2,0	8	15,5	CSA - UL <sup>3</sup>
	4E63-3PP-25 Q	63	410	41,1	57	2,2	T/E	1,8	8	16,0	CSA - UL
	4E63 Q	63	1800	103,2	70	10,3	-	8,6	31	28,0	CSA
	24E125-4PP-20 1hp Q	125	1140	32,8	64	5,8	-	4,8	25	39,0	-
24E125-4PP-25 1,5 hp Q	125	1580	40,6	65	8,2	-	6,8	40	41,0	-	
24E125-4PP-20 US-version Q	125	1040	28,7	64	5,8	-	4,6	-	39,0	-	
1000 rpm	6E56 Q	56	650	63,9	52	3,5	T/E	2,9	16	22,0	CSA - UL <sup>3</sup>
	6E63-3PP-30 Q	63	390	39,7	52	1,8	T/E	1,6	6	23,0	CSA - UL <sup>3</sup>
	6E63 Q	63	700	58,2	55	3,7	T/E	3,1	16	23,0	CSA - UL <sup>3</sup>
	6E71 Q	71	740	57,1	60	3,8	T/E	3,2	16	25,0	CSA - UL <sup>4</sup>
800 rpm	8E92-3PP-21 Q	92	710	37,2	61	4,7	T	3,9	30	29,0	CSA

<sup>1</sup> Controllable by Transformer (T) or Electronically (E)

<sup>2</sup> Belt-driven. All others direct drive.

<sup>3</sup> Voltage 110/120V and 220/240V.

<sup>4</sup> Voltage 220/240V.